



 **Romotop®**
impression

TECHNOLOGIE A DESIGN BUDOUCNOSTI

impression





Topeniště

Každý z nás si rád vybírá, proto nechceme naše zákazníky omezovat pouze jednou barvou šamotových tvarovek.

Vedle klasického provedení natur (světlá barva) přinášíme ještě černou barvu tvarovek. Perfektní celistvost a barevná stálost nabízí uplatnění v různorodé architektuře.



Černý
probarvený
šamot

Natur
přírodní
šamot



Odnímatelné madlo

Čistý a ničím nerušený pohled do ohně nabízí odnímatelné madlo.

Přesně padnoucí madlo, které se jednoduše vloží do otvoru u dvířek s výsuvem nahoru. V případě potřeby, lze jednoduše namontovat pevné madlo (I2 MADLO 01).



Tuhý dveřní profil

Stabilita a pevnost dvírek je jedna z nejdůležitějších věcí na celé krbové vložce, proto vyrábíme speciální uzavřené válcované dveřní profily, které mají za úkol odolávat i nepříznivému zacházení.

Drážka, která je vedená po celé délce profilu zamezuje vypadnutí těsnění skla a tím zaručuje dokonalou těsnost spalovací komory. Veškeré komponenty (šrouby, závity) dokáží díky speciální technologii výroby FLOW DRILL přenést vyšší užitné zatížení a dosahují delší životnosti než běžně používaná řešení.

U rovného prosklení jsou ve dveřním profilu osazeny standardně dvě skla, díky tomu dochází k nižšímu prostupu tepla do místnosti.

Akumulační materiál MAMMOTH

- vysoká měrná tepelná kapacita materiálu
- akumulační materiál je vypálen na 1000 °C – nezapáchá při topení
- průměrná litrová hmotnost 4 kg/l
- doplnění nebo zvýšení akumulační schopnosti stavby

Akumulační výměník MAMMOTH

- integrovaná klapka pro přesměrování spalin do komína nebo do výměníku
- nastavitelné vedení ovladače
- čistící příruba ve spodní části výměníku
- těsné svařované těleso výměníku
- stavitelné nožky

Akumulační sada MAMMOTH

- snadná montáž
- speciální slitina kovu umístěna mezi akumulační tvarovky
– vynikající vedení tepla
- možnost dokoupení pouze horní nebo boční akumulace Mammoth



Krbové vložky Impression S

Krbové vložky Impression s otevíráním do strany jsou ideální volbou pro všechny, kteří milují jednoduchý a minimalistický styl perfektně zkombinovaný s prémiovými materiály.



Krbové vložky Impression L

Pokud hledáte nejen krásu, ale také funkčnost, jsou pro vás zvedačky Impression tím pravým. Doplňte svůj domov o solitér, který bude svým designem vládnout každé místnosti.



Krbové vložky Impression R/L L

Citlivě vyvážené proporce, čisté linie a dominantní velkoplošné rohové prosklení vytváří z rohových zvedaček Impression dokonalý celek. Díky nadčasovému designu perfektně padnou do moderních interiérů.



Krbové vložky Impression R/L S

Rohové vložky Impression jsou navrženy do posledního detailu tak, aby pro vás každodenní topení bylo příjemným zážitkem. Designově navržené rohové prosklení s drobnými a přitom propracovanými detailemi dávají řadě Impression půvab a punc exkluzivity.



Krbové vložky Impression C L

Absolutní skvost kolekce IMPRESSION, krbové vložky s neobvykle vysokým třístranným prosklením, dokáže maximálně přenádat teplo do prostoru a rozzařit celý interiér záblesky ohně. Rádi ladíte interiér do sebemenších detailů? Tato krbová vložka je určena právě pro vás.



Technické parametry krbových vložek *impression*



Model – Název	Impression 2G 42.60.01	Impression 2G 55.60.01	Impression 2G 67.60.01	Impression 2G 80.60.01
Artikl	I2E 01	I2F 01	I2G 01	I2H 01
Specifikace	rovná, otevírání do boku			
Jmenovitý výkon (kW)	7,0	8,4	9,7	11,0
Regulovatelný výkon (kW)	3,5–9,1	4,2–10,9	4,8–12,6	5,5–14,3
Účinnost (%)	80,1	80,1	80,2	80,2
Tah (Pa)	11	11	12	12
Hmotnost vložky včetně černé/natur spalovací komory (kg)	157/149	182/172	213/201	238/225
Rozměry V × Š × H	1316 × 598 × 447	1316 × 723 × 447	1354 × 848 × 447	1369 × 973 × 447
Průměr CPV (mm)	125	125	150	150
Průměr kouřového hrdla (mm)	160	160	180	200
Zástavbový rozměr V × Š (mm)	600 × 420	600 × 545	600 × 670	600 × 795
Energetická třída	A+	A+	A+	A+
EN 13 240	•	•	•	•
15a B–VG	•	•	•	•
Din +	•	•	•	•
BimschV 2	•	•	•	•



Model – Název	Impression 2G L 67.60.01	Impression 2G L 80.60.01	Impression 2G L 93.60.01	Impression 2G L 118.60.01
Artikl	I2LG 01	I2LH 01	I2LJ01	I2LL01
Specifikace	rovná, zvedací dvířka	rovná, zvedací dvířka	rovná, zvedací dvířka	rovná, zvedací dvířka
Jmenovitý výkon (kW)	9,7	11,0	13,0	16,1
Regulovatelný výkon (kW)	4,8–12,6	5,5–14,3	6,5–16,9	8,1–20,9
Účinnost (%)	80,2	80,2	80,8	80,2
Tah (Pa)	12	12	11	10
Hmotnost vložky včetně černé/natur spalovací komory (kg)	275/264	307/295	339/324	390/383
Rozměry V × Š × H	1538 × 1005 × 529	1538 × 1135 × 529	1538 × 1265 × 529	1538 × 1515 × 529
Průměr CPV (mm)	150	150	150	150
Průměr kouřového hrdla (mm)	180	200	200	200
Zástavbový rozměr V × Š (mm)	600 × 670	600 × 800	600 × 930	600 × 1180
Energetická třída	A+	A+	A+	A+
EN 13 240	•	•	•	•
15a B–VG	•	•	•	•
Din +	•	•	•	•
BimschV 2	•	•	•	•

Technické parametry krbových vložek *impression*



Model – Název	Impression C 2G L 67.61.34.21	Impression C 2G L 80.61.34.21
Artikl	IC2LF 21	IC2LG 21
Specifikace	třístranná, zvedací dvířka s děleným sklem	třístranná, zvedací dvířka s děleným sklem
Jmenovitý výkon (kW)	10,3	12,6
Regulovatelný výkon (kW)	5,2–13,4	6,3–16,4
Účinnost (%)	82,0	84,4
Tah (Pa)	12	11
Hmotnost vložky včetně černé/natur spalovací komory (kg)	274/271	305/299
Rozměry V × Š × H	1625 × 786 × 610	1625 × 916 × 610
Průměr CPV (mm)	150	150
Průměr kouřového hrdla (mm)	200	200
Zástavbový rozměr V × Š × H (mm)	611 × 764 × 406	611 × 894 × 406
Energetická třída	A*	A*
EN 13 240	•	•
15a B–VG	•	•
Din +	•	•
BimschV 2	•	•





ROMOTOP spol. s r. o.

e-mail: info@romotop.cz

www.romotop.cz

www.romotop.sk

www.romotop.com